

Datos técnicos

Motor:	ANM-4 Tiempos, 2 Válvulas, tratamiento cerámico de cilindro
Cilindrada:	124,6 cc
Potencia:	10.05 hp (7.5 kw) @ 8500 rpm
Torque:	8.9 Nm @ 7000 rpm
Diámetro x Carrera (mm):	φ52.4× 57.8
Relación de compresión:	10.4±0.2:1
Distribución:	S.O.H.C
Alimentación:	Carburador de diafragma / Choke Eléctrico
Encendido:	CDI
Arranque:	Eléctrico y Pedal
Emisiones:	Euro 2
Transmisión:	C.V.T. (por variador)
Embrague:	Centrifugo seco
Sistema eléctrico:	Batería 12V 6Ah
Suspension delantera:	Horquilla telescópica hidráulica
Suspensión trasera:	Unidad basculante / Mono Amortiguador
Sistema de frenos delantero:	Disco φ226 mm Lobulado
Sistema de frenos trasero:	Tambor φ130 mm
Rueda delantera:	120/70-12 56J / TL
Rueda trasera:	130/70-12 56J / TL
Largo total:	1895 mm
Ancho total:	775 mm

Altura total:	1095 mm
Distancia entre ejes:	1335 mm
Peso en seco:	117kg
Capacidad en tanque:	5.2 l (1.37 gal)

Las especificaciones descritas están sujetas a cambio sin previo aviso **