

Datos técnicos

Motor:	ANM-4 Tiempos, 2 Válvulas, tratamiento cerámico de cilindro
Cilindrada:	169 cc
Potencia:	11.8 hp (8.3 kw) @ 8000 rpm
Torque:	13 Nm @ 6000 rpm
Diámetro x Carrera (mm):	φ57.4× 58.2
Relación de compresión:	10.5±0.2:1
Distribución:	S.O.H.C
Alimentación:	EFI - SINERJET/116
Encendido:	ECU
Arranque:	Eléctrico
Emisiones:	Euro 3
Transmisión:	C.V.T. (por variador)
Embrague:	Centrífugo seco
Sistema eléctrico:	Batería 12V 6Ah
Suspension delantera:	Horquilla telescópica hidráulica
Suspensión trasera:	Unidad basculante / Doble Amortiguador
Sistema de frenos delantero:	CBS - Disco φ226 mm Lobulado
Sistema de frenos trasero:	CBS - Disco φ220 mm
Rueda delantera:	120/70-12 56J / TL
Rueda trasera:	130/70-12 56J / TL
Largo total:	1895 mm
Ancho total:	775 mm

Altura total:	1095 mm
Distancia entre ejes:	1335 mm
Peso en seco:	117kg
Capacidad en tanque:	6.5 l (1.72 gal)

Las especificaciones descritas están sujetas a cambio sin previo aviso **